

Semielaborados de metales preciosos

Rangos estándar de fabricación

			Aleaciones de Ag	Aleaciones de Au	Aleaciones de Pt/Pd
Láminas y cintas	Espesor	[mm]	0,10 – 5,00	0,10 – 5,00	0,10 – 5,00
	Ancho de las láminas	[mm]	15 – 500	15 – 300	15 – 300
	Ancho de las cintas	[mm]	1,5 – 350	1 – 12	1 – 12
	Largo	[mm]	1500 Max	1000 Max	1000 Max
Hilos	Redondos	[mm]	0,2 – 10,00	0,2 – 10,00	0,2 – 10,00
	Laminados	[mm]	0,5x2 – 10x25	0,5x2 – 10x25	0,5x2 – 10x25
	Cuadrados	[mm]	0,8 – 7,00	0,8 – 10,00	0,8 – 10,00
	Perfiles especiales		Bajo demanda	Bajo demanda	Bajo demanda
Tubos	Diámetro interno	[mm]	5 – 55	5 – 55	5 – 55
	Diámetro externo	[mm]	6 – 75	6 – 75	6 – 75
	Largo	[mm]	Bajo demanda	Bajo demanda	Bajo demanda
Varillas	Redondas	[mm]	1 – 70	0,5 – 12	0,5 – 12
	Cuadradas	[mm]	1 – 30	0,8 – 10	0,8 – 10
Ánodos	Laminados	[mm]	4,5 x 80 x 700		
	Perfilados - hueso de perro	[mm]	4 x 7 x 75		
	Perfilados - hueso de perro	[mm]	6 x 9 x 75		
	Perfilados - hueso de perro	[mm]	10 x 13 x 75		
	Perfilados - hueso de perro	[mm]	6 x 9 x 70		
	Perfilados - hueso de perro	[mm]	10 x 13 x 70		

Éstos son los rangos de medidas estándar de fabricación pero SEMPSA JP puede adaptarse a las especificaciones particulares del cliente bajo consulta.